Basis voorgevel zijaanbouw



VG5026 - Enkele loopdeur in voorgevel gespouwde zijaanbouw voorzien van matglas

Opties voorgevel zijaanbouw



VG5029a - Dubbele deuren in voorgevel zijaanbouw



Basis achtergevel zijaanbouw

AG5021 - Enkele loopdeur in achtergevel gespouwde zijaanbouw



PL0014 - Gespouwde geïsoleerde zijaanbouw verwarmd

AB6099 - Voorziening tbv latere aanbouw, 2400mm
PL0018 - Binnendeur tussen woning en verwarmde zijaanbouw
PL0024 - Toevoeging lage keukenwand i.v.m. keukenopstelling i.r.t. tussendeur of doorbraak



PL0014 - Gespouwde geïsoleerde zijaanbouw verwarmd

AB6012 - Aanbouw achtergevel, 1200mm
PL0018 - Binnendeur tussen woning en verwarmde zijaanbouw
PL0025V - Aansluiting wasmachine en wasdroger in voorzijde zijaanbouw (alleen i.c.m. met VG5032)



PL0014 - Gespouwde geïsoleerde zijaanbouw verwarmd

AB6024 - Aanbouw achtergevel, 2400mm
PL0018 - Binnendeur tussen woning en verwarmde zijaanbouw
PL0025M - Aansluiting wasmachine en wasdroger in midden zijaanbouw

Plattegronden op basis van bouwnummer 166 weergegeven.
Bouwnummer 171 is gespiegeld.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact. pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkertje in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkertje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
- Armatuur met invoegpunt aan buitenzijde, op wand
- In-/ opbouwarmatuur in/tegen plafond
- Bel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos tbv verlichting
- Drukknop
- Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Aansluitpunt tbv lichtpunt op wand
- RM Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, wissel-/enkelpolig
- Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
- Sturing naar wp (rbe)/ rr naar vv
- Buitenvoeler (N-NO gevel)
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis en warmtepomp
- Omvormer PV-installatie
- PV-paneel aantal en positie PV panelen locatie specifiek

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- hwa hemelwaterafvoer - voor posities zie bloko verzicht
- buitenkraan vorstvrij
- opstelplaats warmtepomp (WP)
- opstelplaats expansievat
- opstelplaats verdeler-
- vloerverwarming
- verwarmingselement in badkamer electrisch

VENTILATIE INSTALLATIE

- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand
- natuurlijk ventilatiepunt

RENVOOI GEVEL

- A susrooster
- V ventilatierooster
- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
- toevoerpunt mechanische ventilatie wand

BOUWKUNDIG RENVOOI

- Kruipluik
- Entree symbool
- betonwanden - langsgevel 90 mm - koppgevel en woningscheidende wanden 100 mm
- isolatie 160 mm
- metselwerk 100 mm
- gasbeton 70/100 mm
- ongeïsoleerde metalstud wand 100 mm
- geïsoleerde metalstud wand 100 mm
- HSB-wand, 118mm
- dakpakket
- ribbenvloer 350 mm
- betonvloer 200 mm
- dekvloer 70 mm
- wandtegelwerk vlgs. technische omschrijving

Draairichting Volgens DIN norm: R, L

* Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren

BOUWKUNDIG RENVOOI BENG*

- zonwerend glas
- S screen

*deze maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan BENG-eisen
*extra PV-panelen vallen ook onder aanvullende maatregelen om te voldoen aan BENG-eisen

OPSTELPLAATS

- wm = wasmachine
- wd = wasdroger

Stenen zijaanbouw geïsoleerd - verwarmd
Bouwnummers 166, 167 & 171

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving

Projectnaam: Land van Dico - Fase 4
Projectlocatie: Uden
Projectnr.: G104189_12407

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed B.V.
Architect: Omni Architecten
Projectfase: Verkooptekening
Onderwerp: **Zijaanbouw opties_G-V**
C01_60_DK-VS, basis indeling

heijmans Woningbouw
Graafseweg 65 Postbus 171 T 073 - 543 51 11
5248 JT Rosmalen 5240 AD Rosmalen F 073 - 543 51 51

Formaat: A0
Schaal: 1:50
Datum: 09-07-2021
Getek.: KWC

VK-1.973

J:\12407_uden\REVIT\01_Skitsoverzicht\G104189_12407_C01-VS_BWK_HWC_GEV.rvt