



begane grond
1 : 50



1e verdieping
1 : 50

- ### ELEKTRISCHE INSTALLATIE
- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgemonteerd (doos in mk)
 - Aansluitpunt voeding PV-installatie (indies PV-install aanwezig)
 - Aansluitpunt niet bedraad
 - Loze bedring wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (op-rol alleen bedraad met UTP kabel)
 - Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female slekterfip in meterkast
 - Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 steekkerfip in meterkast (afgemonteerd DATA indies PV-install aanwezig)
 - Armatuur met invoegpunt aan buitenzijde, op wand
 - Bel
 - Centraal aarpunt
 - Centraaldoos tbv verlichting
 - Drukknop
 - Enkelepolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Aansluitpunt tbv armatuur op wand
 - Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
 - Schakelaar, 1-polig
 - Schakelaar, 1-polig, met ingebouwde signaalamp, scene schakelaar "ALLES UIT" free@home
 - Schakelaar, serie
 - Schakelaar, wissel
 - Schakelaar, wissel-2-voudige uitvoering
 - Schakelaar, wissel-tenkelpolig
 - Schakelaar, wissel-tenkelpolig met ingebouwde signaalamp
 - Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
 - Sturing naar wp (tpe)
 - Buitemonteur (N-NO zijde schaduwijk)
 - Vanderverlichting
 - Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
 - Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Wandcontactdoos, perlex, 2x230V tbv fornuis
 - Wandcontactdoos, perlex, mv 230V, WP 400V

- ### CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE
- hwa = harnelwaterafvoer - voor posities zie blokoverzicht
 - opstelpaats warmtepomp (WP)
 - opstelpaats expansievat
 - opstelpaats verdeler-voerverwarming
 - verwarmingselement in badkamer
 - elektrisch

- ### VENTILATIE INSTALLATIE
- opstelpaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
 - afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
 - afzuigpunt mechanische ventilatie wand
 - natuurlijk ventilatiepunt
 - afzuigpunt dakventilator
 - toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
 - toevoerpunt mechanische ventilatie wand

- ### BOUWKUNDIG RENVOOI
- Kruipkalk
 - Entree symbol
 - betonwanden - langsvaart 80 mm
 - koppelfel en woningscheidende wanden 100 mm
 - isolatie 160 mm
 - metalenwerk 100 mm
 - gasbeton 70/100 mm
 - opgeblazen metaalstuf wand 100 mm
 - geïsoleerde metaalstuf wand 100 mm
 - HSB-wand, 118mm
 - dakpakket
 - ribbenvloer 350 mm
 - betonvloer 200 mm
 - dekvloer 70 mm
 - wandtegels vigs. technische omschrijving
 - Disaansichting vloeren 30 mm
 - R
 - L
 - * Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren

- ### OPSTELPLAATS
- wtm = wasmachine
 - wd = wasdroger

Bouwnummers 68 t/m 75

| Wijziging nr. | Wijziging datum | Wijziging omschrijving |
|---------------|-----------------|------------------------|
| | | |

| | | |
|---|--|--|
| Projectnaam: Land van DICO - Fase 2 Projectlocatie: Uden Projectnr.: G.104188_11646 | Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed BV Architect: Omni Architecten Projectfase: Verkooptekening Onderwerp: Begane grond + 1e verdieping Blok 7 | |
|---|--|--|

| | |
|--|--|
| Coördinator: G. 2346 J.T. Bouwmeester Schaal: 1:50 Datum: 15-11-2019 Gebruik: NUT | Tekenaar: G. 2346 J.T. Bouwmeester T. 031 - 543 51 11 F. 031 - 543 51 51 VK-1.070 |
|--|--|