



PL0110 - Samenvoegen slaapkamer 2 en 3

PL0110 - Samenvoegen slaapkamer 2 en 3
 PL0111 - Inloopkast in slaapkamer 1
 PL0112 - Inloopkast in slaapkamer 2 (alleen i.c.m. PL0110)

PL0110 - Samenvoegen slaapkamer 2 en 3
 PL0113 - Bergingskast naast toilet (alleen i.c.m. PL0110)
 TR1250 - Dichte trap van 1e naar 2e verdieping

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkerje in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkerje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
- Armatuur met invoegpunt aan buitenzijde, op wand
- Bel
- Centraal aardpunt
- Drukknop
- Centraaldoos tbv verlichting
- Drukknop
- Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- Rookmeter, optisch op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, 1-polig, met ingebouwde signaallamp, scene schakelaar "ALLES UIT" free@home
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, wissel-/enkelpolig
- Schakelaar, wissel-/enkelpolig met ingebouwde signaallamp
- Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
- Sturing naar wp (rbe)
- Buitenvoeler (N-NO zijde schaduwrijk)
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis
- Wandcontactdoos, perilex, mv 230V, WP 400V

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- hwa + heme/waterafvoer - voor posties zie blokoverzicht
- buitenkraan vorstrij
- opstelplaats warmtepomp (WP)
- opstelplaats expansievat
- opstelplaats verdeler - vloerverwarming
- verwarmingselement in badkamer
- elektrisch

VENTILATIE INSTALLATIE

- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
- afzuiptpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuiptpunt mechanische ventilatie wand
- natuurlijk ventilatiepunt
- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
- toevoerpunt mechanische ventilatie wand

BOUWKUNDIG RENVOOI

- Kruipruik
 - Entree symbool
 - betonwanden - langsgevel 90 mm - kopgevel en woningscheidende wanden 100 mm
 - isolatie 160 mm
 - metselwerk 100 mm
 - gasbeton 70/100 mm
 - ongeïsoleerde metalstud wand 100 mm
 - geïsoleerde metalstud wand 100 mm
 - HSB-wand, 118mm
 - dakpakket
 - ribbenvloer 350 mm
 - betonvloer 200 mm
 - dekvloer 70 mm
 - wandtegels vlg. technische omschrijving
- Draainrichting Volgens DIN norm
- * Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren

OPSTELPLAATS

- wm = wasmachine
- wd = wasdroger

Bouwnummers 76+77 & 180 t/m 185

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving
Projectnaam:	Land van Dico - Fase 2	Woningbouw <small>Graafhaan 65 Postbus 111 T 073 543 51 11 5248 JT Roermond 5240 AD Roermond F 073 543 51 51</small>
Projectlocatie:	Uden	
Projectnr.:	G.104188_11646	
Opdrachtgever:	Heijmans Vastgoed BV	Formaat: A1 verfrend
Architect:	Omni Architecten	Schaal: 1:50
Projectfase:	Verkooptekening	Datum: 15-11-2019
Onderwerp:	Plattegronden opties, 1e verdieping C01_60_SK, basis indeling	Geek.: KW
		VK-1.972